

ELEKTRONIKA MP d.o.o.

Slavka Batušića 17, 10090, Zagreb

tel. +385 1 38 98 589, tel./fax. +385 1 38 94 538

www.elektronika-mp.hr,

e-mail: elektronika-mp@elektronika-mp.hr

U T E M E L J E N O 1 9 8 4 . G O D I N E

PRENAPONSKI FILTER: tip EMP1102

Tehnički podatci:

Ulaz / izlaz: 220/230/240V AC 50Hz

Max kontinuirani radni napon: 500V AC/DC

Nazivna struja : tip A 6A - tip B 16A

Otpor ulaz izlaz L,N :Rcu –tipA 1,9mΩ , tipB –1,2 mΩ

Temperatura okoline: –25 – + 85C°

Min. presjek priključnih vodiča: 2,5mm² (preporučeno 4-6 mm² PE)

Max. Dužina ulaznog vodiča : cca 1m - uz pravilno izvedenu instalaciju

Ulazni osigurač na: L , N, 16 – 35A gG/ gL

Min. otpor uzemljena: <5Ω

Kućište : KF 9060 HENSEL –690V AC ,RAL7032-sivo

Zaštita: IP65

Mrežni kabel H05RR-F 4G2,5

NAPOMENA: Filter je moguće izvesti i u drugim verzijama -stupnjevima prorade – apsorbiranoj energiji ovisno o instalaciji, uzemljenju, tipu urđaja koji se štiti te u drugim kućištima.